

次世代MERSYS誕生

# 再来受付システム **MERSYS-IV**

業界初19タテ型モニター採用

障害リスク低減システム



17ヨコ型モニター  
MERSYS-IVs



19タテ型モニター  
MERSYS-IVN

# メルシスは病院様のご要望に対して柔軟にお応えします

→ 用途に合わせてモニターサイズをお選びいただけます。

→ モニターの角度が変えられます。

→ 診察券と受付票が片手で同時に受け取れます。

→ ピンク、ブルー、グリーンからお好きな色をお選びいただけます。



19 タテ型モニター      17 ヨコ型モニター



その他にも多彩な機能を搭載

音声ガイダンス付き、人感センサー搭載、ハードディスクレス、診察券・受付票取り忘れ監視、用紙切れ監視、用紙残量監視、自動電源ON・OFF機能

## ● 受付画面の流れ



## ● ラインナップ



19タテ型      17ヨコ型

自立型



19タテ型      17ヨコ型

レーザープリンター対応



19タテ型      17ヨコ型

卓上型

他にも、  
リライト・ICカード・  
バーコード対応を  
ご用意しております。

## ● 仕様

	MERSYS-IVn	MERSYS-IVs
ディスプレイ	19型TFTカラー液晶モニター	17型TFTカラー液晶モニター
タッチパネル	超音波弾性波方式	
モニター角度	可変 20° 45° 70° 80°	
ラインサーマルプリンター	サーマルラインドット方式	
	用紙幅: 80mm    ロール紙径: φ113	
	用紙検知センサー: ニアエンド/ペーパーエンド/用紙取り忘れ プレゼンター機能付き	
磁気カードリーダー	JIS II 型カード対応、カード取り忘れ機能付、誤挿入防止シャッター付	
カード挿入案内表示	3色LEDシグナル点灯(緑・黄・赤)	
受付票案内表示	3色LEDシグナル点灯(緑・黄・赤)	
音声ガイダンス	日本語・英語	
人感センサー	反射型モーションセンサー	
電源タイマー	本体に内蔵。曜日別に電源ON/OFF時刻設定可能。	
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電流	待機時: 0.84mA、最大時: 1.3A	
使用温度範囲	5°C~35°C	
外形寸法	435mm(W)×341mm(D)×740mm(H)	435mm(W)×341mm(D)×661mm(H)
本体重量	31kg	28kg
専用設置台高さ	700mm(車イス用: 500mm)	
オプション		
塩化リライトカードリーダー	印字方式: 感熱印字方式    磁気データ再生記録方式: F2F方式	
A4レーザープリンター	印字方式: レーザープリンター    用紙サイズ: A4、A5、B5    用紙枚数: 500枚	
バーコードリーダー	読み取り可能コード: EAN(JAN)-13/8、UPC-A/E、CODE39、CODE93 CODE128/EAN128、ITF、NW-7 読み取り幅: 80mm	
ICリーダー	非接触ICカード    SLE55R (ISO14443タイプA) TN2カード 通信周波数: 13.56MHz 通信速度: 106kbps	

※商品のデザイン・仕様などは改良のため、お断りなく変更する場合があります。ご了承下さい。  
※画面はハメコミ合成です。

製造元

島津エス・ディー株式会社 第二事業部 医療ビジネスユニット

本社 〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1 島津製作所N5号館5F  
TEL. 075-841-9195 FAX. 075-812-1453  
東京営業所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-3 島津製作所 東京支社内  
TEL. 03-3219-5522 FAX. 03-3219-5544  
九州営業所 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4F  
TEL. 092-263-7133 FAX. 092-263-7134

※商品のデザイン・仕様等は改良のため、お断りなく変更する場合があります。ご了承下さい。

●お問合せは